



WICOVALVE[®] W103 und W113 - Die Multitalente für Ultraschalleinsiegelung

Die WICOVALVE[®] Ventile W103 und W113 werden aus qualitativ hochstehenden Komponenten und Materialien hergestellt. Während der Zeit, in der das Füllgut nicht gast sowie nach Abschluss des Entgasungsprozesses ist eine dichte Schliessung sichergestellt.

Mit den WICOVALVE[®] Ventiltypen W103 und W113 kann die Anwendung auf eine Vielzahl von Anlagen ausgeweitet werden. Die Austauschfähigkeit dieses Ventils auf

Abpackanlagen, die bereits ein Ventil mit den gleichen Aussenmassen an den Packstoff anbringen, ist gewährleistet (keine mechanische Modifikation notwendig).

Alle WICOVALVE[®] Ventile garantieren eine gleich bleibende Qualität in ihrer Funktionalität über einen Zeitraum von drei Jahren.

Gerne beraten wir Sie persönlich, um Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihr Produkt anzubieten. Kontaktieren Sie uns!

Angebotsübersicht

Typischer Einsatzbereich

W103 Bohnenkaffee
W113 Gemahlener Kaffee

Körpermaterial

Polyethylen

Filter

W103 ohne Filter
W113 mit Filter

Farbe

braun

Öffnungseigenschaften

Öffnungsdruck 3.0 - 7.0 mbar
Die Streuung der Öffnungsdruckwerte ist sehr gering (± 2 mbar)

Dimension

