

Druckspezifikation Digitaldruck

Akzeptierte Dateiformate

Optimal

- Adobe Acrobat ab Version 1.5 (.pdf)
- ArtPro (.ap)

Mit Mehraufwand verbunden

- Adobe Illustrator (.ai, PDF-kompatible Datei erstellen)
- Adobe InDesign (.ind)

Bitte achten Sie auf kurze Dateinamen und verwenden Sie keine Sonderzeichen.

Bilder

- Bildformat als Tiff und PSD
- Bildauflösung mind. 300dpi bei 100% Skalierung
- Bilder mit Datei verlinkt und vollständig mitgeliefert
- Um Bilder farblich abzustimmen, benötigen wir eine Farbvorlage

Schriften / Lesbarkeit

- Alle Schriften sind in Zeichenwege (Pfade, Vektoren) umzuwandeln. Bei dieser Variante können keine Textkorrekturen vorgenommen werden.
- Bei offenen Daten müssen Schriften mitgeliefert werden.

Formatgrösse

Die Vermassungen und das Endformat müssen durch die Standskizze 1:1 dargestellt werden.

Beschnitt

Umlaufend sind min. 3mm Beschnitt anzulegen.

Farben

- Es können max. 15 Separationen pro Sujet umgesetzt werden.
- Sonderfarben müssen in Pantone Coated angelegt werden. Metallic-Farben sind nicht möglich.
- Für Weiss wird eine zusätzliche Separation benötigt.
- Separationen, die einer Simulation dienen (z.B. Standskizze), müssen klar benennt und auf Überdrucken gestellt werden.
- Besondere Kundenfarben sind klar in der Separation zu bezeichnen und die entsprechende Farbvorlage muss bei uns vorliegen.

Farben, welche in Vektorgrafiken nicht als Separationen angelegt sind, können wir farblich nicht beeinflussen!

Druckspezifikation Digitaldruck

Ebenen

Alle Elemente, die einer Simulation dienen, sind in einer eigenständigen Ebene darzustellen und klar von den Produktionsebenen zu trennen! Falls Weiss gedruckt wird, muss eine separate Ebene erstellt werden.

Beispiel

- Ebene 4 = Weiss
- Ebene 3 = Vermassung
- Ebene 2 = Standskizze
- Ebene 1 = Designelemente (Layout, Bild)

Strichcode (ISO 15416)

Der Strichcode ist optimal in der Grösse von 100% darzustellen. Bitte berücksichtigen Sie die Farbe des Strichcodes, dieser muss von einem Scanner lesbar sein.

Steuermarken / Fotozellen

Die Vorlaufzone von mindestens 10mm muss einen geeigneten Kontrast zur Steuermarke haben und frei von Verlauf, Text- und Bildelementen sein. Grösse und Positionierung sind in der Standskizze hinterlegt.

Anzahl der Druckfarben

Max. können 7 Druckfarben verwendet werden. Folgende Farben stehen zur Verfügung:

Cyan, Magenta, Yellow, Schwarz, Violett, Grün, Orange und Weiss

Sonderfarben werden mit unseren Druckfarben simuliert.

Datenanlieferung

- WebCenter Wipf
- CD-R
- USB –Stick
- FTP-Server Wipf, die URL Adresse stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

! Die in diesem Dokument aufgeführten Parameter sind bindend. Die Wipf AG übernimmt keinerlei Haftung für inhaltliche oder technische Fehler, Lieferverzögerung der Datenanlieferung, Mehrkosten bei daraus resultierenden Komplikationen oder zusätzlichen Aufwänden bei der Druckvorbereitung.